



MANUAL MADERATTO



Manual de instruções técnicas

PARABÉNS!

Você adquiriu um produto diferenciado, de alta qualidade. Para manter suas características é necessário ter cuidados específicos na sua instalação. Sugerimos que a colocação do material seja acompanhada por profissionais habilitados: arquitetos, engenheiros e técnicos de edificação, com seu respectivo CREA e que sejam assentados por profissionais especializados em assentamento de mármore, granitos e placas cimentícias. Tão importante quanto adquirir um produto de qualidade, é contratar um profissional de assentamento que garanta o sucesso do seu serviço. Por favor, leia atentamente estas instruções antes de assentar o material, assim você poderá desfrutar totalmente da durabilidade, da beleza e da inovação de nossos produtos.



PRODUTO

Os pisos e os revestimentos ALEGRO são fabricados artesanalmente e podem apresentar pequenas diferenças de dimensões e cores, além de pequenas marcas em suas arestas. São peças de concreto arquitetônico de alto desempenho e apresentam as vantagens deste material, como alta resistência mecânica e durabilidade, desde que assentadas corretamente.

Cimentícios com espessura de até 2,5 cm

- **ASSENTAR** com argamassa ACIII; de preferência branca (aplicar argamassa no revestimento e no contrapiso, de forma que a aplicação fique em sentido cruzado).
- Fazer dilatação no piso da base de assentamento.
- Após assentamento, cobrir com lona, evitando sujeiras próprias a execução da obra.
- Ao final do dia a lona deverá ser retirada para que não interfira na secagem da argamassa.
- Em áreas acima de 6 m², efetuar junta de dilatação no contrapiso; preferencialmente a cada quadro de 3x3 (9m²). Sugerimos corte de juntas com disco mínimo de 3mm. As juntas de dilatação de contrapiso deverão ser preenchidas com silicone.



- Jamais usar impermeabilizantes tipo: seladores de paredes usados para pinturas, resinas acrílicas, acquella, óleos fugantes ou similares, emulsões asfálticas ou similares. Estes materiais não permitem boa aderência das argamassas, causando desemplacamento; queda dos revestimentos aplicados.
- Nunca aplique argamassa sobre paredes calfinadas ou pintadas, com massas corridas pva ou acrílicas. Remova estes substratos antes de aplicar os revestimentos.
- (Assentamento em fachadas com altura acima de 5,5 metros, considerando alguns fatores como: intempéries, e possíveis patologias não perceptíveis ou ocultas no chapisco, emboço ou reboco etc.), sugerimos o uso de chumbadores químicos.

Importante: Em rebocos que apresentem patologias perceptíveis, recomenda-se remover o reboco e refazer

Cimentícios com espessura acima de 4 cm

- Assentar sobre grama, solo ou; (pó de pedra com camada de 3 a 5 cm). Nivelar o terreno e fazer boa compactação.



Para peças “cru concreto” para aplicação de cor madeira seguir instruções abaixo:

- Aplicação de cimentok na tonalidade madeira: Lavar, remover todos os resíduos. Em caso de excesso de rejunte sobre as peças, escovar e remover. Depois de lavado, isolar a área, aguardar secagem no mínimo 16 horas de sol. Após 16 horas, havendo algum resíduo (sujeira), efetuar limpeza a seco com vassoura ou escova de cerdas rígidas.
- Aplique cimentok (PODE SER DILUÍDO COM ATÉ 10% OLEOFUGANTE) sempre no sentido dos veios do revestimento. Utilize pincel com, 4 polegadas 8 a 10 cm largura com cerdas de preferência rígidas (pincel indicado mestre Tigre).
- Em caso de aplicação de segunda demão, aguarde intervalo mínimo de 10 horas. Agite sempre a embalagem de cimentok antes de abastecer a bandeja. Este procedimento é indispensável para se evitar manchas.
- Abasteça a bandeja sempre em pequenas quantidades. Espalhe o produto rapidamente em pequenas áreas, repassando o pincel, deixando fina camada. Não remonte de mãos.



- Aplicar o cimentok madeira nos horários com menor incidência de sol, horário recomendado (7 às 10 e 16 às 18 hrs). Se o produto for aplicado sobre o piso muito quente, pode manchar, isto ocorre pois o produto é de secagem rápida. Tráfego de pedestre (4 horas após aplicação) veículos (12 horas após aplicação).
- Aplicar uma camada fina evitando camadas sobrepostas; camadas grossas podem descascar. Não repassar demasiadamente o pincel no mesmo local pois o produto é de secagem rápida.
- Lavar sempre usando produto de limpeza neutro. Não utilizar produtos à base de cloro e ácidos pois irá danificar a pintura, podendo manchar e até remover.

Esclarecemos que o fenômeno da eflorescência não é considerado defeito do, pois não altera as características do produto. O material uma vez instalado não será trocado.

ALEGRO REVESTIMENTOS LTDA.
RUA JOSE APPOLONIO DOS REIS N. 8 - AEROPORTO - JUIZ DE FORA -
MG

CNPJ 41.922.153/0001-73
(32) 98443-6645

Email: contato@alegrorevestimentos.com.br
Instagram: [@alegrorevestimentos](https://www.instagram.com/alegrorevestimentos)
www.alegrorevestimentos.com.br

